

eManager-C1 Pro

eManager-C1 Pro 智能通讯箱系统解决方案，自主开发设计，广泛适用于工商业电站及其储能项目，集成EMS控制器、智能电表、交换机于一体，实现对光伏发电/储能系统中逆变器、电池系统和电表等设备进行接口汇聚、数据采集、数据存储，集中监控和集中维护。支持4G、以太网、蓝牙和RS485多种方式通信，组网方便灵活，本地近端+远程移动式多方式实现智慧监控和高效运维，同时为客户提供多场景的解决方案，提升发电和储能收益。



智慧管理

- 7*24h 全天候监控电能使用情况，全站信息实时掌握
- 近端APP和本地Web，远程云端Web多方式支持在线监控运维和在线服务
- 云边协同，升级方便，实现远程省心、智慧化运维
- 支持削峰填谷、需量控制、自用模式、备电模式、智能防逆流和电池限值保护控制等

灵活可靠

- 适配光伏、储能、光储等多场景解决方案
- 支持 4G、蓝牙、以太网和 RS485 多种通讯方式
- 支持系统级实时监测和集中监控，控制精度高，异常告警实时推送

简易安装

- 一体集成 EMS 控制器、智能电表和交换机于一体
- 简化 C&I 项目系统接线
- IP65 防护一体化设计箱体，安装简便

型号	eManager-C1 Pro
常规参数	
应用场景	工商业电站/储能项目集中监控
通讯接口	蓝牙/4G/以太网/RS485
云端信息采集间隔 [分钟]	1~30 [可选], 5[标准]
硬件升级方式	网口/USB/远程
访问数据方式	Web/APP/本地Web
电气参数	
直流输入电压	9~36Vdc
交流流输入电压	176~300Vac
输入频率	50/60Hz
最大功耗	50W
通用参数	
工作温度范围 [°C]	-25~60
工作湿度范围	5%~95% (无冷凝)
尺寸 [H*W*D][mm]	300*400*170
重量 [kg]	7.5
防护等级	IP65
安装方式	壁挂式
箱体材质	PC塑胶
订购信息	
eManager-C1 Pro	内含EMS控制器eManager-C1、交换机（可选）和防逆流电表（可选）

* eManager-C1 Pro 推荐用于2~10台CHS2并机使用场景。