

自动转换开关箱

支持终端用户在电网和备份电源之间自动切换，其设计电流为63A，支持全屋备电。



- ❑ 安装维护简便快捷
- ❑ 自动/手动操作模式
- ❑ 电机运行操控
- ❑ 采用更安全绝缘材料

ATS1-T63-A | ATS1-T63-B

型号	ATS1-T63-A	ATS1-T63-B
交流输入参数（电网）		
电网类型	三相	
额定输出电压/输出电压范围 [V]	380,400,415/342 ~ 440	
额定输入频率 [Hz]	50/60	
最大输入电流[A]	63	
交流输入参数（逆变器）		
逆变器类型	三相	
额定输出电压/输出电压范围 [V]	380,400,415/312 ~ 485	
最大输入电流 [A]	63	
额定输出频率 [Hz]	50/60	
兼容逆变器型号	H2-5/6/8/10K-T2; H2-15/20/25/30K-T3	
	HS2-5/6/8/10K-T2-X	
	HS3-5/6/8/10/12K-T2-W/4G-EX	
交流输出参数（备份负载）		
电网类型	三相	
额定输出电压/输出电压范围 [V]	380,400,415/342 ~ 440	
额定输出频率 [Hz]	50/60	
最大输出电流 [A]	63	
切换时间 [ms]	50	
通用参数		
工作温度范围	-25℃ 至 +45℃	
环境湿度	0-95% 非凝结	
海拔 [m]	3000	
保护等级	一级	
过电压等级	三级	
防护等级	IP54	
尺寸 [宽*高*深][mm]	520*518*141	
重量 [kg]	15.8	
质保 [年]	2	
认证标准	IEC/EN 61439	
附件	eManager 监控模块	智能电表