

Automatische Umschalttafel

ATS ermöglicht dem Endbenutzer das automatische Umschalten zwischen Netz und Notstromversorgung mit 63 A Stromstärke, unterstützt für die Notstromversorgung des gesamten Hauses.



- Einfache Installation und Wartung
- Automatik-/Handbetrieb
- Motorsteuerung
- Isoliermaterial sicherer in der Anwendung

Modell	ATS1-T63-A	ATS1-T63-B
AC-Eingangsdaten (Netz)		
Netzanschluss	Dreiphasig	
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/342 ~ 440	
Nenn-Eingangsfrequenz [Hz]	50/60	
Max. Eingangsstrom [A]	63	
AC-Eingangsdaten (Wechselrichter)		
Wechselrichteranschluss	Dreiphasig	
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/312 ~ 485	
Max. Eingangsstrom [A]	63	
Nenn-Ausgangsfrequenz [Hz]	50/60	
Kompatibler Wechselrichter	H2-5/6/8/10K-T2; H2-15/20/25/30K-T3 HS2-5/6/8/10K-T2-X HS3-5/6/8/10/12K-T2-W/4G-EX	
AC-Ausgangsdaten (Notstrom/Backup)		
Netzanschluss	Dreiphasig	
Nenn-Wechselspannung/Bereich [V]	380,400,415/342 ~ 440	
Nenn-Ausgangsfrequenz [Hz]	50/60	
Max. Ausgangsstrom [A]	63	
Umschaltzeit [ms]	50	
Mechanische Daten		
Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis +45 °C	
Umgebungsfeuchtigkeit	0-95% nicht kondensierend	
Höhe [m]	3000	
Schutzklasse	Class I	
Überspannungskategorie	III	
Schutzart (IP-Schutzklasse)	IP54	
Abmessungen [B * H * T] [mm]	520*518*141	
Gewicht [kg]	15.8	
Garantie [Jahre]	2	
Anwendbarer Standard	IEC/EN 61439	
Zubehör	eManager-Modul	Intelligenter Zähler