

● **H2-5K-LS2_Label**



Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
Tel.: +86-20-66608588 Fax.: +86-20-66608589
Web: www.saj-electric.com Email: service@saj-electric.com

Tipo de Inversor Híbrido: H2-5K-LS2

Entrada FV	Tensão Máxima de Entrada	500 V CC
	Faixa de Tensão	90~480 V CC
	Corrente Máxima de Entrada	20/20 A CC
	Corrente de Curto-Circuito	25/25 A CC
Bateria	Faixa de Tensão	40~60 V CC
	Corrente Máxima de Carga	100 A CC
	Corrente Máxima de Descarga	100 A CC
Entrada de CA	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Máxima	50 A CA
Saída de CA	Potência Nominal	5000 W
	Potência Aparente Máxima	5500 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Nominal	21.8 A CA
	Corrente Contínua Máxima	25 A CA
	Fator de Potência	0.8i...1...0.8c
Saída de Reserva	Potência Aparente Máxima	5000 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Contínua Máxima	25 A CA

Temperatura Operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
 Categoria de Sobretenção: II (CC), III (CA)
 Classe de Proteção: I Proteção contra Ingresso: IP65
 Topologia de Inversor: Não isolado
 Sistema de detecção e interrupção de arcos elétricos série:
 Detecção e Interrupção de Arcos (AFPE)
Atenção: verificar no manual do equipamento a forma
 adequada de realizar a instalação elétrica e se há necessidade
 de dispositivos de proteções elétrica adicionais












S/N

P/C

Importador: FABRICADO NA CHINA

● **H2-6K-LS2_Label**



Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
 Tel.: +86-20-66608588 Fax.: +86-20-66608589
 Web: www.saj-electric.com Email: service@saj-electric.com

Tipo de Inversor Híbrido: H2-6K-LS2

Entrada FV	Tensão Máxima de Entrada	500 V CC
	Faixa de Tensão	90~480 V CC
	Corrente Máxima de Entrada	20/20 A CC
	Corrente de Curto-Circuito	25/25 A CC
Bateria	Faixa de Tensão	40~60 V CC
	Corrente Máxima de Carga	120 A CC
	Corrente Máxima de Descarga	120 A CC
Entrada de CA	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Máxima	60 A CA
Saída de CA	Potência Nominal	6000 W
	Potência Aparente Máxima	6600 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Nominal	26 A CA
	Corrente Contínua Máxima	30 A CA
Saída de Reserva	Fator de Potência	0.8i...1...0.8c
	Potência Aparente Máxima	6000 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Contínua Máxima	30 A CA

Temperatura Operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
 Categoria de Sobretensão: II (CC), III (CA)
 Classe de Proteção: I Proteção contra Ingresso: IP65
 Topologia de Inversor: Não isolado
 Sistema de detecção e interrupção de arcos elétricos série:
 Detecção e Interrupção de Arcos (AFPE)
Atenção: verificar no manual do equipamento a forma
 adequada de realizar a instalação elétrica e se há necessidade
 de dispositivos de proteções elétrica adicionais






S/N

P/C

Importador: FABRICADO NA CHINA

● **H2-7.5K-LS2_Label**



Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
Tel.: +86-20-66608588 Fax.: +86-20-66608589
Web: www.saj-electric.com Email: service@saj-electric.com

Tipo de Inversor Híbrido: H2-7.5K-LS2

Entrada FV	Tensão Máxima de Entrada	500 V CC
	Faixa de Tensão	90~480 V CC
	Corrente Máxima de Entrada	40/40 A CC
	Corrente de Curto-Circuito	50/50 A CC
Bateria	Faixa de Tensão	40~60 V CC
	Corrente Máxima de Carga	190 A CC
	Corrente Máxima de Descarga	190 A CC
Entrada de CA	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Máxima	68 A CA
Saída de CA	Potência Nominal	7500 W
	Potência Aparente Máxima	7500 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Nominal	32.6 A CA
	Corrente Contínua Máxima	34 A CA
Saída de Reserva	Fator de Potência	0.8i...1...0.8c
	Potência Aparente Máxima	7500 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Contínua Máxima	34 A CA

Temperatura Operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
 Categoria de Sobretensão: II (CC), III (CA)
 Classe de Proteção: I Proteção contra Ingresso: IP65
 Topologia de Inversor: Não isolado
 Sistema de detecção e interrupção de arcos elétricos série:
 Detecção e Interrupção de Arcos (AFPE)
Atenção: verificar no manual do equipamento a forma
 adequada de realizar a instalação elétrica e se há necessidade
 de dispositivos de proteções elétrica adicionais






S/N

P/C

Importer: FABRICADO NA CHINA

● **H2-8K-LS2_Label**



Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
Tel.: +86-20-66608588 Fax.: +86-20-66608589
Web: www.saj-electric.com Email: service@saj-electric.com

Tipo de Inversor Híbrido: H2-8K-LS2

Entrada FV	Tensão Máxima de Entrada	500 V CC
	Faixa de Tensão	90~480 V CC
	Corrente Máxima de Entrada	40/40 A CC
	Corrente de Curto-Circuito	50/50 A CC
Bateria	Faixa de Tensão	40~60 V CC
	Corrente Máxima de Carga	190 A CC
	Corrente Máxima de Descarga	190 A CC
Entrada de CA	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Máxima	80 A CA
Saída de CA	Potência Nominal	8000 W
	Potência Aparente Máxima	8800 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Nominal	34.8 A CA
	Corrente Contínua Máxima	40 A CA
Saída de Reserva	Fator de Potência	0.8i...1...0.8c
	Potência Aparente Máxima	8000 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Contínua Máxima	40 A CA

Temperatura Operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
 Categoria de Sobretensão: II (CC), III (CA)
 Classe de Proteção: I Proteção contra Ingresso: IP65
 Topologia de Inversor: Não isolado
 Sistema de detecção e interrupção de arcos elétricos série:
 Detecção e Interrupção de Arcos (AFPE)
Atenção: verificar no manual do equipamento a forma
 adequada de realizar a instalação elétrica e se há necessidade
 de dispositivos de proteções elétrica adicionais






S/N

P/C

Importer: FABRICADO NA CHINA

● **H2-10K-LS2_Label**



Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
Tel.: +86-20-66608588 Fax.: +86-20-66608589
Web: www.saj-electric.com Email: service@saj-electric.com

Tipo de Inversor Híbrido: H2-10K-LS2

Entrada FV	Tensão Máxima de Entrada	500 V CC
	Faixa de Tensão	90-480 V CC
	Corrente Máxima de Entrada	40/40 A CC
	Corrente de Curto-Circuito	50/50 A CC
Bateria	Faixa de Tensão	40-60 V CC
	Corrente Máxima de Carga	240 A CC
	Corrente Máxima de Descarga	240 A CC
Entrada de CA	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Máxima	91 A CA
Saída de CA	Potência Nominal	10000 W
	Potência Aparente Máxima	10000 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Nominal	43.5 A CA
	Corrente Contínua Máxima	45.5 A CA
	Fator de Potência	0.8i...1...0.8c
Saída de Reserva	Potência Aparente Máxima	10000 VA
	Tensão Nominal	L/N/PE, 220 V
	Frequência Nominal	60 Hz
	Corrente Contínua Máxima	45.5 A CA

Temperatura Operacional: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
 Categoria de Sobre-tensão: II (CC), III (CA)
 Classe de Proteção: I Proteção contra Ingresso: IP65
 Topologia de Inversor: Não isolado
 Sistema de detecção e interrupção de arcos elétricos série:
 Detecção e Interrupção de Arcos (AFPE)
Atenção: verificar no manual do equipamento a forma
 adequada de realizar a instalação elétrica e se há necessidade
 de dispositivos de proteções elétrica adicionais












S/N

P/C

Importer: **FABRICADO NA CHINA**