

Caro Series Home Wallbox

Caro Series Home Wallbox, câștigătorul premiului Red Dot Award 2023, conferă eleganță oricărei locații de încărcare, fie acasă, în mediul de afaceri sau în zone publice. Compatibil cu energia solară pentru o încărcare ecologică, sistemul său inteligent de gestionare a sarcinii reduce presiunile de vârf din rețea. Cu eManager pe post de hub inteligent, vă puteți bucura de utilizarea optimizată a energiei prin integrarea perfectă a sistemelor fotovoltaice și de stocare a energiei (H2+B2, HS2, AS2, HS3).



Versatil

- Cablu de tip 2 (7m ca standard)
- Instalare pe perete / pe stâlp
- Lucrează cu sisteme de stocare noi și existente
- Autentificare prin RFID și APP

Inteligent

- Metode de comunicare multiple
- Monitorizare și control prin Elekeeper
- Echilibrare dinamică a sarcinii
- Comutare automată a fazei

Compatibil cu PV

- Încărcare PV cu emisii 0
- Integrare perfectă cu sistemele PV
- Curent reglabil pentru utilizarea optimizată a PV

Siguranță și fiabilitate

- 30mA tip A + 6mA DC
- Protecție împotriva blocării releului
- IP65 pentru utilizare în interior și exterior
- Garanție de 3 ani

AC7000-AE-35 | AC011K-AE-35

Fișă tehnică	Model	AC7000-AE-35	AC011K-AE-35
Electrice Specificații	Sursă de alimentare	1P+N+PE	3P+N+PE
	Voltaj nominal	230V AC	400V AC
	Curent nominal [A]	32	16
	Frecvență [Hz]	50/60	
	Putere nominală [kW]	7	11
De bază Atribute	Standard produs	EU	EU
	Conector de încărcare	Cablul tip 2	
	Lungime cablu	Cablul de 7m	
	Carcasă	PC	
	Instalare	Montare pe perete/Montare pe stâlp (opțional)	
Interfață interactivă	Indicator LED	Verde/galben/roșu	
	Cititor RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A	
	Mod de pornire	Conector pentru încărcare/card RFID/aplicație	
Comunicare	RS485 (cu EMS); Wi-Fi & Bluetooth & Ethernet	Standard	
	RS485 (cu EMS); Wi-Fi & Bluetooth & 4G	Opțional	
	Wi-Fi & RFID Lățime de bandă a frecvenței	2400-2483.5MHz (Wi-Fi); 13.553-13.567MHz (RFID)	
	OCPP	OCPP 1.6 Json	
Siguranța	RCD	30mA Type A + 6mA DC	
	Indice de protecție IP	IP65	
	Protecție la impact	IK08	
	Protecție electrică	Protecție la supracurent, protecție la curent rezidual, protecție la supratensiune, Protecție la supra/sub tensiune, Protecție la supra/sub frecvență, Protecție la supratemperatură	
	Certificare	CE/CB/RoHS	
	Standard de certificare	IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-1:2019; EN IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-3:2007+A1; EN 300 328 V2.2.2:2019; EN 300 330 V2.1.1:2017; EN 301 489-1 V2.2.3:2019; EN 301 489-3 V2.1.1:2019; EN 301 489-17 V3.2.0:2017; EN 62311:2020	
	Garanție [ani]	3	
Muncă Mediu de lucru	Temperatura de funcționare [°C]	-30 ~+50	
	Umiditate de lucru	5%-95%	
	Altitudine de lucru [m]	≤2000	
Pachet	Dimensiunea produsului [H*L*P][mm]	344*192*100	
	Dimensiunea pachetului [L*W*H][mm]	430*330*235	
	Greutate netă [kg]	3.8	3.9
	Greutate brută [kg]	5.2	5.6
	Pachet extern	Carton	