

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50633136 0001

Report No.: CN23DTBX 001

Holder: Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
No.9, Lizhishan Road, Science City,
Guangzhou High-tech Zone,
Guangdong
P.R. China

Product: PV-Inverter
(HYBRID SOLAR INVERTER)

Identification:

Type Designation : H2-10K-T3, H2-12K-T3, H2-15K-T2,
H2-15K-T3, H2-20K-T2, H2-20K-T3, H2-25K-T3-BE,
H2-25K-T3, H2-30K-T3-DE, H2-30K-T3

Firmware Version : Hybrid Solar Inverter: V3.003
Battery system: V1.06

Remark : Refer to test report CN23DTBX 001
for details.

Tested acc. to: CEI 0-21:2022-03
CEI 0-21; V1:2022-11

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 24.06.2024

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Certification Body

Tongle Lee

Tongle Lee

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 1/8

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☐	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.
No.9, Lizhishan Road, Science City, Guangzhou High-tech Zone, Guangdong, P.R.China

H2-10K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			10000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			11000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	10000	10000	10000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	10000	10000	10000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30

H2-12K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)						
Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]				12000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				13200		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	12000	12000	12000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	12000	12000	12000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30	35



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 2/8

Modello/Tipo Model/Type	H2-15K-T2, H2-15K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)			
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			15000	
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			16500	
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	14800
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25

Modello/Tipo Model/Type	H2-15K-T2, H2-15K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)			
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			12000	
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			13200	
Numero di unità batteria Number of battery unit	6	7	8	9
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	15000	15000	15000	15000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	30	35	40	45



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 3/8

Modello/Tipo Model/Type	H2-20K-T2, H2-20K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]				20000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				22000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	14800	17800	
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	15000	18000	
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30	

Modello/Tipo Model/Type	H2-20K-T2, H2-20K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-10.0-HV1, B2-10.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]				20000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				22000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	35	40	45	50	55	60



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 4/8

H2-25K-T3-BE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			25000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	14800	17800
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	15000	18000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30

H2-25K-T3-BE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			25000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	7	8	9	10	11
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20800	23700	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	21000	24000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	35	40	45	50	55

H2-25K-T3-BE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)				
Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000	
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			25000	
Numero di unità batteria Number of battery unit	12	13	14	15
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	60	65	70	75

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 5/8

H2-25K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			27500		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	14800	17800
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	15000	18000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30

H2-25K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			27500		
Numero di unità batteria Number of battery unit	7	8	9	10	11
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	20800	23700	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	21000	24000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	35	40	45	50	55

H2-25K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo Model/Type	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominale (P_{NINV}) Nominal Power [W]			25000	
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]			27500	
Numero di unità batteria Number of battery unit	12	13	14	15
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	25000	25000	25000	25000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	60	65	70	75

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 6/8

H2-30K-T3-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo <i>Model/Type</i>	H2-30K-T3-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>	29999					
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>	29999					
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	5360	8900	11900	14800	17800	20800
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	5360	9000	12000	15000	18000	21000
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	10	15	20	25	30	35

H2-30K-T3-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo <i>Model/Type</i>	H2-30K-13-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>			29999			
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>			29999			
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	8	9	10	11	12	13
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	23700	26700	29600	29999	29999	29999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	24000	27000	29999	29999	29999	29999
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	40	45	50	55	60	65

H2-30K-T3-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)

Modello/Tipo <i>Model/Type</i>	H2-30K-13-DE with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)				
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	
Potenza Attiva Nominata (P _{NINV}) <i>Nominal Power [W]</i>			29999		
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) <i>Maximum Apparent Power [VA]</i>			29999		
Numero di unità batteria <i>Number of battery unit</i>	14	15	16	17	18
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* <i>Maximum Discharge Power [W]</i>	29999	29999	29999	29999	29999
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* <i>Maximum charging power [W]</i>	29999	29999	29999	29999	29999
Capacità della batteria <i>Capacity of battery [kWh]</i>	70	75	80	85	90

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 7/8

Modello/Tipo Model/Type	H2-30K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]				30000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				33000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	2	3	4	5	6	7
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	5360	8900	11900	14800	17800	20800
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	5360	9000	12000	15000	18000	21000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	10	15	20	25	30	35

Modello/Tipo Model/Type	H2-30K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)					
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]				30000		
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				33000		
Numero di unità batteria Number of battery unit	8	9	10	11	12	13
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	23700	26700	29600	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	24000	27000	29999	33000	33000	33000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	40	45	50	55	60	65

Modello/Tipo Model/Type	H2-30K-T3 with Storage Battery System B2-5.0-HVx (x = 1 or 5)				
	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5	B2-5.0-HV1, B2-5.0-HV5
Potenza Attiva Nominata (P_{NINV}) Nominal Power [W]				30000	
Max. Potenza Apparente (S_{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]				33000	
Numero di unità batteria Number of battery unit	14	15	16	17	18
Potenza di Scarica Massima (P_{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	30000	30000	30000	30000	30000
Potenza di Carica massima (P_{Cmax})* Maximum charging power [W]	33000	33000	33000	33000	33000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	70	75	80	85	90

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11

“Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities”

Certificate No.: A3 50633136 0001

Page 8/8

^(*) The inverter have a PV input and AC output with the batteries system and it's compliant to Annex A, B and Bbis of standard CEI 0-21
The nominal charging and discharging power can be reached only according with a minimum number of battery modules connected to the inverter with limitation of the inverter's capability.

Firmware release
Firmware

Inverter hardware version: V2.0
Inverter firmware version: V3.003
Battery system version: V1.06

Numero di Fasi
Number of phases

Trifase fase (3L+N+PE)
Three Phases (3L+N+PE)

Note
Remarks

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
The device is capable to limit the I_{dc} to 0,5% of the nominal current.

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN23DTBX 001 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN23DTBX 001 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2022-03 e CEI 0-21;V1:2022-11 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2022-03 and CEI 0-21;V1:2022-11 “Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati.
Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.

This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 24.06.2024
Date:

Firma
Signature :

Tongle Lee

Tongle Lee
Certificatore

