Contatore di energia monofase eleX Home

Potenza sotto controllo, nessun flusso inverso,

il contatore eleX Home protegge ogni kilowatt

- Controllo dei limiti di esportazione ad alta precisione
- Campionamento CT esterno, facile da installare
- Il Sub-1G viene utilizzato per lunghe distanze di trasmissione e forte penetrazione.
- Monitoraggio del carico 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SAJ

www.it.saj-electric.com italy@saj-electric.com

Specifiche tecniche	MTR3.0-S
Parametro elettrico	
Tensione CA nominale/Intervallo [V]	L+N, 220,230,240/85~300
Frequenza CA nominale/Intervallo [Hz]	50,60/45 ~ 65
Corrente CA nominale*1 [A]	80A/120A
Sensore	CT
Categoria di sovratensione	III
Precisione attiva	I
Precisione reattiva	I
Comunicazione	
Banda di frequenza inferiore a 1 GHz	410~520MHz, 860~930MHz
LAN	10/100 Mbps, ≤ 100 m
WLAN	STA, 802,11 b/g/n (2,412 GHz~2,484 GHz)
Bluetooth	V4.2
Tipo di antenna	Antenna esterna
Parametri ambientali	
Temperatura ambiente	-25℃~60℃
Temperatura di conservazione	-45℃~80℃
Umidità relativa	≤95%
Altitudine [m]	2000
Grado di protezione	IP20
Parametri generali	
Installazione	Binario DIN35
Dimensioni [L x A x P] [mm]	72×98×65.5
Peso [g]	220
Garanzia [Anni]	5
Standard applicabile	INMETRO, ANATEL, TISI, NTC, CE-MID, CE-RED

Note: ***1** La corrente nominale del trasformatore di corrente di campionamento esterno è 80 A e 120 A.