

Contor de energie monofazat eleX Home

Controlul puterii, fără flux invers,
contorul eleX Home protejează fiecare kilowatt



- ❑ Control de înaltă precizie al limitei de export
- ❑ Eșantionare CT externă, ușor de instalat
- ❑ Sub-1G este utilizat pentru distanțe lungi de transmisie și penetrare puternică
- ❑ Monitorizare a sarcinii 7*24 ore

Specificații tehnice	MTR3.0-S
parametru electric	
Tensiune nominală CA/interval [V]	L+N, 220,230,240/85~300
Frecvență nominală CA/interval [Hz]	50,60/45 ~ 65
Curent nominal CA*1 [A]	80A/120A
Senzor	CT
Categorie de supratensiune	III
Precizie activă	I
Precizie reactivă	I
Comunicare	
Banda de frecvență sub 1G	410~520MHz, 860~930MHz
LAN	10/100 Mbps, ≤ 100 m
WLAN	STA, 802,11 b/g/n (2,412 GHz~2,484 GHz)
Bluetooth	V4.2
Tip antenă	Antena externă
Parametrii de mediu	
Temperatura ambiantă	-25°C~60°C
Temperatura de depozitare	-45°C~80°C
Umiditate relativă	≤95%
Altitudine [m]	2000
Indicele de protecție IP	IP20
Parametrii generali	
Instalare	Șină DIN35
Dimensiuni [L x l x A] [mm]	72×98×65.5
Greutate [g]	220
Garanție [ani]	5
Standard aplicabil	INMETRO, ANATEL, TISI, NTC, CE-MID, CE-RED

Observații: *1 Curentul nominal al transformatorului de curent extern de eșantionare este de 80 A și 120 A.