

Contador de energía monofásico eleX Home

Control de potencia, sin flujo inverso,
el contador eleX Home protege cada kilovatio.



- ❑ Control de límite de exportación de alta precisión
- ❑ Muestreo CT externo, fácil de instalar
- ❑ Se utiliza el Sub-1G para largas distancias de transmisión y fuerte penetración
- ❑ Monitorización de las cargas 24 horas al día, 7 días a la semana

Especificaciones técnicas	MTR3.0-S
Parámetro eléctrico	
Tensión CA nominal/rango [V]	L+N, 220,230,240/85~300
Frecuencia CA nominal/rango [Hz]	50,60/45 ~ 65
Corriente CA nominal*1 [A]	80A/120A
Sensor	CT
Categoría de sobretensión	III
Precisión activa	I
Precisión reactiva	I
Comunicación	
Banda de frecuencia sub-1G	410~520MHz, 860~930MHz
LAN	10/100 Mbps, ≤ 100 m
WLAN	STA, 802,11 b/g/n (2,412 GHz~2,484 GHz)
Bluetooth	V4.2
Tipo de antena	Antena externa
Parámetros ambientales	
Temperatura ambiente	-25°C~60°C
Temperatura de almacenamiento	-45°C~80°C
Humedad relativa	≤95%
Altitud [m]	2000
Protección contra la entrada de agua y polvo	IP20
Parámetros generales	
Instalación	Riel DIN35
Dimensiones [An x Al x Pr] [mm]	72×98×65.5
Peso [g]	220
Garantía [Años]	5
Norma aplicable	INMETRO, ANATEL, TISI, NTC, CE-MID, CE-RED

Observaciones: *1 La corriente nominal del transformador de corriente de muestreo externo es de 80 A y 120 A.